



Holv Axell 5W-40

Техническое описание

Масло моторное
синтетическое
SN/CF, ACEA A3/B4

Описание

Holv Axell 5W-40 универсальное, полностью синтетическое масло, разработано для легковых дизельных и бензиновых двигателей. Специальная запатентованная формула присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых рабочих условиях, препятствуя появлению отложений и износу.

Применение

- Дизельные и бензиновые двигатели легковых автомобилей
- Двигатели с турбонаддувом и без наддува от ведущих производителей

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению
- Защита от износа и коррозии
- Отсутствие отложений в поршневых кольцах
- Стабильная вязкостная характеристика при высоких температурах
- Улучшенная прокачиваемость при отрицательных температурах
- Усиленные моющие свойства
- Использование в смешанных парках техники

Соответствие требованиям

API SN/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3/226.5
VW 502.00/505.00
BMW Longlife-01
RENAULT RN 0700/0710
GM-LL-B-025
Fiat 9.55535-M2

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	5W-40
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,858
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм ² /с	87
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм ² /с	14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Динам. Вязкость -30°C	ASTM D 5293	мПА*с	5500
Щелочное число	ASTM D 4739	мг КОН/г	11,9
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-40
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	231
Сульфатная зольность	ASTM D 874	%	1,08
Испаряемость(Ноак)	ASTM D 5800	%	10,4

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com