



Holv Axell 5W-30 DPF

Техническое описание

Масло моторное Mid SAPS
синтетическое SN/GF-5
ACEA 16 C2/C3

Описание

Holv Axell 5W-30 DPF, синтетическое масло на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Оно создано при помощи последних технологий для моторных масел. Разработано для легковых дизельных и бензиновых двигателей, оборудованных устройствами очистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами, системами рециркуляции выхлопных газов (EGR), фильтрами сажевых частиц (DPF)). Специальная формула присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых рабочих условиях, препятствуя появлению отложений и износу. Позволяет добиться экономии топлива и увеличения срока службы.

Сниженное содержание золы защищает сажевый фильтр и системы дополнительной очистки отработавших газов.

Масло также может применяться в автомобилях требующих применения масел с уровнем свойств API SN и/или ACEA C3.

Преимущества

- Максимальная защита системы очистки отработавших газов.
- Исключительная чистота и долговечность двигателя.
- Снижение расхода топлива и уровня выбросов CO₂.
- Защищает сажевый фильтр от осадка и деактивации.

Варианты фасовки 1л, 4л, 60л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	5W-30
Плотность 20°C	DIN 51575	g/ml	0,849
Кин вязкость 40°C	ISO 3104	mm ² /s	65,6
Кин вязкость 100°C	ISO 3104	mm ² /s	11,6
Индекс вязкости	ISO 2909	-	174
Динам. Вязкость -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5400
TBN	ASTM D 2896	Mg KOH/g	8,0
Темп. Застывания	ISO 3016	°C	-42
Темп. Вспышки	ISO 2592	°C	235
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% mass	0,78
Испаряемость(Ноак)	ASTM D 5800	% mass	10,2

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями в области производства моторных масел.

