

# WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

13/09/2024  
65630

Это синтетическое моторное масло разработано для бензиновых двигателей с самой высокой производительностью. Благодаря тщательно продуманной формуле этот смазочный материал повышает экономию топлива и обеспечивает полную защиту двигателей даже с самой сложной конструкцией. Подходит для гибридных автомобилей при условии соответствия спецификациям OEM.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло улучшает характеристики ряда двигателей W12, V10 и V8 разных производителей. Высокое качество масла подтверждено спецификациями VW 511 00 и Porsche C40, что позволяет использовать его для автомобилей Audi, Bentley и Lamborghini.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экономия топлива: низкий расход топлива и сокращение выбросов CO2  
Защита системы очистки отработавших газов: полная защита устройства очистки отработавших газов  
Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|              |              |             |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ACEA         | C3           | LANDWIND    | SFU          |
| API          | CF           | LIFAN       | SFU          |
| ALFA ROMEO   | SFU          | MASERATI    | SFU          |
| BMW          | LONGLIFE-04  | MB          | 226.5        |
| BYD          | SFU          | MB          | 229.31       |
| CADILLAC     | SFU          | MB          | 229.51       |
| CHEVROLET    | SFU          | MB          | 229.52       |
| CHRYSLER     | SFU          | MINI        | SFU          |
| DACIA        | SFU          | MITSUBISHI  | SFU          |
| DODGE        | SFU          | MORGAN      | SFU          |
| FERRARI      | SFU          | OPEL        | SFU          |
| FIAT         | 9.55535-GH2  | PIAGGIO     | SFU          |
| FIAT         | 9.55535-S2   | PORSCHE     | approval C40 |
| FORD         | WSS-M2C917-A | RENAULT     | RN 0700      |
| FREIGHTLINER | SFU          | RENAULT     | RN 0710      |
| GAZ          | SFU          | ROLLS-ROYCE | SFU          |
| GM           | dexos2™      | SAAB        | SFU          |
| GREAT WALL   | SFU          | SAMSUNG     | SFU          |
| HONDA        | SFU          | SEAT        | SFU          |
| HYUNDAI      | SFU          | SKODA       | SFU          |
| INFINITI     | SFU          | SMART       | SFU          |
| ISUZU        | SFU          | SSANG YONG  | SFU          |
| KIA          | SFU          | SUZUKI      | SFU          |
| LADA         | SFU          | TOYOTA      | SFU          |
| LANCIA       | SFU          | VW          | 505 00       |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolfubes.com](http://www.wolfubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест  | Метод      | Единица            | Средний результат |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.850             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 73.0              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.5              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 191               |
| В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.8               |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -42               |
| Сульфатная зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 0.79              |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 222               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.